



LT22JE-c

电动直臂

符合GB标准



最大工作高度	23.8m
最大工作幅度	16.3m
锂电池	48V/460Ah
整机重量	11600kg
额定载荷 (不受限/受限)	300/454(kg)


延伸人类力量 TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

LT22JE-c

性能参数



项目	单位	参数
尺寸		
最大工作高度	m	23.8
最大平台高度	m	21.8
最大工作幅度	m	16.3
A-整机长度 (收拢状态)	m	9.5
B-整机宽度 (收拢状态)	m	2.42
C-整机高度 (收拢状态)	m	2.64
整机长度 (装箱状态)	m	9.5
整机宽度 (装箱状态)	m	2.28
整机高度 (装箱状态)	m	2.44
工作平台尺寸 (长×宽×高)	m	2.4×0.9×1.1
转台尾摆 (臂架升起)	m	1.65
转台尾摆 (臂架收拢)	m	2.25
D-最小离地间隙	mm	400
E-轴距	m	3
最小转弯半径 (内侧/外侧)	m	4.2/6.3
轮胎 (实心越野胎)	/	36×14-20



性能		
额定载荷 (不受限/受限)	kg	300/454
平台最大工作人数	/	2
最大爬坡能力	/	40%
收拢状态最大行驶速度	km/h	5
起升状态最大行驶速度	km/h	0.6
底盘工作最大允许角度	°	X-5/Y-5
转台回转角度	°	360连续
平台摆动角度	°	±90
飞臂变幅角度	°	-65~+70
驱动转向形式	/	4WD×2WS

重量		
整机重量	kg	11600

动力		
锂电池	V/Ah	48/460
充电器	V/A	48/60
行走电机	VAC/kW	32/1.5
泵电机	VAC/kW	32/12
液压油箱容积	L	100

LT22JE-c 性能曲线图

